

Ölwachsbehandlung mit Ambientic

Eigenschaften und Anwendung

Pflegeleichte Öl-Wachs-Oberflächenbehandlung.

Für alle Anwendungen im Möbel- und Innenausbau mit normaler Beanspruchung.

Einfachste Verarbeitung, auch bestens geeignet für Schulen, Hobby, und Heimwerker.

Bei Arbeitsflächen, Böden und Treppen empfehlen wir das *NATURHAUS-Ambientic* zweimal aufzutragen. Bei mehrmaligem Anstrich erst ganz am Schluss aufpolieren.

Farbige Oberflächen


Kann mit allen *NATURHAUS-Abtönölen* eingefärbt werden.

Aufbau der Oberflächenbehandlung

1.

2.

3.



Endschliff

Hartholz:
mind. Korn 150

Weichholz:
mind. Korn 120

Behandlung

NATURHAUS-Ambientic
mit Pinsel, Roller, Spritz-
pistole oder durch tau-
chen satt auftragen.

Nach einer Wartezeit von
30 bis 60 Min. Überstän-
de mit Lappen entfernen.

Aufpolieren

Nach einer weiteren
Stunde Trocknungszeit
mit einem Lappen oder
weissem Pad Oberfläche
leicht aufpolieren.

